

CS-9813

Asbest İçermeyen Conta Malzemesi

Açıklama

CS-9813, kontrollü bir şişme malzemesidir. Selüloz ile güçlendirilmiş ve SBR (kauçuk) bağlayıcılarla kapsüllenmiş özel liflerin karışımıdır. Kısa süreli su ve yağ uygulamaları için düzensiz flanşları iyi bir şekilde onaylar ve 290°C sıcaklığa kadar dayanabilir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.36 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	12-25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	20 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	80 (min)	ASTM F-152
5.	KALINLIK DEĞİŞİMİ %		ASTM F-146
6.	ASTM 3 NUMARA YAĞ	30 (min)	
	ASTM B YAKITI	20 (min)	
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Strin Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,40mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.

