

HNA-3000

Asbest İçermeyen Silindir Kapağı Kaplama Malzemesi

Açıklama

HNA-3000 NBR (kauçuk) ile kapsüllenmiş inorganik dolgulara ve liflere sahip asbetsiz silindir kapağı kaplama malzemesidir. Orjinal ekipman veya satış sonrası kullanım için uygundur, delikli metal göbek üzerinde kolayca birleşir, iyi sızdırmazlık ve gevşeme özelliklerine sahiptir. Maksimum işletme sıcaklığı 220°C' dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.22 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	35 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	25 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	30 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 35 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 70 (maks)	ASTM F-146
6.	ATEŞLEMEDE AĞIRLIK KAYBI 850°C 'de %	24 (maks)	ASTM F-495
7.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1220mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,5mm-1,5mm
Rulo İ Çapı : 75mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilmektedir.

