

HT-50

Asbestsiz Isı Kalkanı/ Dolgu Malzemesi

Açıklama

HT-50, iyi derecede ısı ve alev direncine sahip orta yoğunluklu bir malzemedir. Egzoz manifoldu ve ısı kalkanı uygulamalarında genel amaçlı bir yalıtım dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve maksimum 400°C sıcaklığa dayanabilir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.05-1.15	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	15 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	20 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	20 (min)	ASTM F-152
5.	ATEŞLEME KAYBI % 600°C	18	ASTM F-146
6.	NEM İÇERİĞİ %	2 (maks)	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,50mm-1.00mm rulo halinde
1.20mm-1.50mm tabakalar halinde
Tabaka Ebatı : 1000mm x 1000mm, 1200mm x 1000mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir.

