

HYTITE-60

Asbest İçermeyen Kağıt Conta Malzemesi

Açıklama

HYTITE-60, NBR(kauçuk) bağlayıcı ile Selüloz lifli conta malzemesidir. Yağ/ Yakıt/ Su olan, karbüratörlerin, vites kutularının, yağ haznelerinin, malzeme taşıma ekipmanlarının, Kimyasal pompa & Boru hatlarının, dizel motorların bulunduğu alanlar için geniş kullanımlı bir üründür. Maksimum işletme sıcaklığı 150°C' dir. Sarı renkte bulunur.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.90-1.05	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	25	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	DİSTİLE SU KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 60 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm
Rulo Ağırlığı : 50-250kg
Kalınlık Aralığı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.

