

N-9080

Asbest İçermeyen Yumuşak Conta Malzemesi

Açıklama

N-9080, olağanüstü sızdırmazlık özelliklerine sahip, güçlendirilmiş lifler ve NBR (kauçuk) bileşimlerinin bir karışımıdır. Yağ/ Yakıt/ Su olan karbüratörlerin, vites kutularının, yağ haznelerinin, malzeme taşıma ekipmanlarının, kimyasal Pompa & Boru hatlarının, dizel motorların bulunduğu alanlar için yumuşak conta uygulamaları için ekonomik alternatif bir üründür. Maksimum işletme sıcaklığı 150°C 'dir. Gri renktedir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	0.90-1.05	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 70 kg/cm ² (1000 psi)	30 (maks)	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	35 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	100 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 45 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 30 (maks) 60 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,30mm-1,50mm
Rulo İ Çapı : 75mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.

