

Superflex-89

Asbest İçermeyen Yumuşak Conta Malzemesi

Açıklama

Superflex-89, soğutma sıvısı ve yağ uygulamaları için mükemmel sıkıştırılabilirlik, mukavemet ve sızdırmazlığa sahip güçlendirilmiş selüloz bir malzemedir. Yeşil renktedir. (Kırmızı & Gri renkte üretilebilir.) Maksimum sıcaklık 190°C'dir.

	TEKNİK BİLGİ	ÖZELLİKLER	TEST METODU
1.	YOĞUNLUK g/cc	1.40 (min)	ASTM F-1315
2.	SIKIŞTIRILABİLME % 350 kg/cm ² (5000 psi)	10-20	ASTM F-36
3.	ESKİ HALİNE GELME %	40 (min)	ASTM F-36
4.	ÇEKME DAYANIMI kg/cm ²	90 (min)	ASTM F-152
5.	SIVI DİRENCİ		
	ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 10 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
	GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI % AĞIRLIK ARTIŞI %	----- 20 (maks) 40 (maks)	ASTM F-146
6.	BAĞLAYICI TİPİ	Nitril Butadin	

Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Rulo Geniřlięi : 1200mm
Rulo Aęırlıęı : 50-250kg
Kalınlık Aralıęı : 0,40mm-1,50mm
Rulo İ Çapı : 75mm

Dięer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.

